

TOPRAKLAMA ŞERİDİ

Bakır Örgülü Topraklama Şeridi, metal kapı kanatları ile metal kapı kasaları arasında topraklama sürekliliği sağlayan esnek bir elektriksel bağlantı iletkenidir. Örgülü yapısı, düşük elektriksel direnç ve yüksek akım taşıma kapasitesini korurken esneklik sağlar.

» **İletken Malzeme:** Elektrolitik Sert Zift (ETP) Bakır

» **Bakır Safılığı:** $\geq$ %99,9 Cu

» **Yapı Tipi:** Düz örgülü bakır şerit, örgülü yapı ile düşük temas direnci

» **Yüzey Kaplaması:** Çıplak bakır

» **Uç Bağlantıları:** Önceden delinmiş montaj deliklerine sahip preslenmiş düz uçlar

» **Standart Ölçüler:**

» **Genişlik (mm):** 30 - **Uzunluk (mm):** 200 - **Delik Çapı (mm):** M8

Talep üzerine özel ölçüler, uzunluklar ve delik çapları üretilebilir.

» Kapının tekrar eden açma-kapama hareketleri için yüksek esneklik

» Titreşime ve mekanik yorulmaya karşı dayanıklı

» Düz örgü tasarımı sayesinde iyi yüzey teması ve kolay montaj

» **Montaj Talimatları:**

» Temas yüzeyine boya uygulanmamalıdır.

» Temas alanında perçin somunu kullanılmamalıdır.

» Montaj için metal M8 somun kullanılmalıdır.

» Sağlam metal-metal teması sağlamak için bağlantı elemanları sıkılmalıdır.

» Montaj sonrası süreklilik, multimetre ile kontrol edilmelidir.

» **Tek tek paketlenmiştir**

